

6 电 POE 千兆工业级交换机

FW304GPS-2G

产品特点

6*10/100/1000M 自适应 RJ45 端口

FW304GPS-2G 是一款准工业全千兆管理型 POE 交换机，全端口支持 6KV 防雷保护，支持电源过温保护、过压保护，浪涌电流保护等多种保护特性。2 个 10/100/1000M RJ45 上联端口，支持 IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控。符合 IEEE802.3af&at 标准，单端口最大 PoE 功率为 30W。高可靠性防护等级，适应各种复杂环境，48-56V DC 冗余双电源电压输入，支持直流电源双路冗余供电或双路直流/交流冗余供电，满足不同供电环境中的电力所需。



产品详情

产品型号	FW304GPS-2G
网络接口	● 6 个 10/100/1000M RJ45 端口
性能规范	<ul style="list-style-type: none"> ● MAC 地址表: 2k ● 背板带宽: 12Gbps ● 包转发率: 8.9Mpps ● 转发模式: 存储转发

电源支持	<ul style="list-style-type: none"> ● 输出最大功率：30W ● 电压输入：48-56V DC ● 输入方式：插拔式 5 芯 5.08mm 间距接线端子
LED 指示灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 电源指示灯：P1, P2 ● 网口指示灯：Link&Act1-6, PoE1-4
环境规范	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作温度：-20-70℃ ● 存储湿度：-40-85℃ ● 相对湿度：5%-95%（非冷凝）
网络协议	<ul style="list-style-type: none"> ● IEEE802.3、IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3af/at
经营	<ul style="list-style-type: none"> ● 2L+
防静电	<ul style="list-style-type: none"> ● ±8kV(contact), ±15kV (air)
尺寸 (W*D*H)	<ul style="list-style-type: none"> ● 150*40*127mm

应用搭配

