

2 光 8 电 POE 千兆工业级交换机

FW308GPS-2F

产品特点

8*10/100/1000M 自适应 RJ45 端口+2*千兆 SFP 端口（上行）

FW308GPS-2F 是一款工业全千兆管理型 POE 交换机, 提供 8 个千兆 POE 端口, 2 个千兆光口, EMC 工业 4 级的防护性能; 波纹式高强度铝型材外壳、IP40 等级、低功耗设计、抗震的导轨安装, -40°C-75°C 的工作温度, 可工作于恶劣环境。

- 6KV 端口防雷: 全端口支持 6KV 防雷保护, 支持 PSE 短路保护, PoE 过载、电源过温保护、过压保护, 浪涌电流保护等多种保护特性。
- 交换特性: 同时提供 2 个千兆 SFP 上联光口; 支持 IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控。
- POE 特性: 符合 IEEE802.3af&at 标准, 单端口最大 PoE 功率为 30W。
- 可靠性保护: 支持双 DC 电源备份、内置过压保护, 电源支持防反接。



产品详情

| | |
|------|--|
| 产品型号 | FW308GPS-2F |
| 网络接口 | <ul style="list-style-type: none"> ● 8 个 10/100/1000M RJ45 端口 ● 2 个千兆 SFP 端口 |
| 性能规范 | <ul style="list-style-type: none"> ● MAC 地址表: 8k |

| | |
|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 背板带宽：20Gbps ● 包转发率：14.9Mpps ● 转发模式：存储转发 |
| 电源支持 | <ul style="list-style-type: none"> ● 输出最大功率：30W ● 电压输入：48-56V DC ● 输入方式：插拔式 5 芯 5.08mm 间距接线端子 |
| LED 指示灯 | <ul style="list-style-type: none"> ● 电源指示灯：P1, P2 ● 网口指示灯：Link&Act1-8, PoE1-8 ● 光口指示灯：Link&Act F1-F2 |
| 环境规范 | <ul style="list-style-type: none"> ● 工作温度：-20-70℃ ● 存储湿度：-40-85℃ ● 相对湿度：5%-95%（非冷凝） |
| 网络协议 | <ul style="list-style-type: none"> ● IEEE802.3、IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3af/at |
| 经营 | <ul style="list-style-type: none"> ● 2L+ |
| 防静电 | <ul style="list-style-type: none"> ● ±8kV(contact), ±15kV (air) |
| 尺寸 (W*D*H) | <ul style="list-style-type: none"> ● 150*127*40mm |

应用搭配

