

2 光 4 电 POE 千兆工业级交换机

FW104GPS-2F

产品特点

4*10/100/1000Mbps RJ45 端口+2*千兆 SFP 端口（上行）

FW104GPS-2F 是一款工业全千兆管理型 POE 交换机, 提供 4 个千兆 POE 端口, 2 个千兆光口。FW104GPS-2F 基于工业级硬件器件支撑平台开发, 在同等情况下元器件可靠性明显高于商业器件。采用无风扇散热能量回路设计, 通过内置散热片、散热导胶等多重散热结构设计使其能够在各种恶劣环境中的表现始终如一。支持 RUN-Ring 技术环网自愈时间可达 10ms; 同时自动检测受电端口, 发现死机设备, 断电重启该设备; 1-4 口支持 250 米远距离供电。为用户提供完善的安全机制, 支持 IEEE 802.1x、Radius、Tacacs+等。完善的 POE 供电功能, 支持 802.3af/at 标准, 内置大功率电源, 满足安防监控、无线覆盖、IP 电话等 POE 场景需求。



产品详情

产品型号	FW104GPS-2F
网络接口	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 个 10/100/1000M RJ45 端口 ● 2 个千兆 SFP 端口 ● 1 个 Console 口
性能规范	<ul style="list-style-type: none"> ● MAC 地址表: 8k ● 背板带宽: 12Gbps ● 包转发率: 8.9Mpps ● 转发模式: 存储转发
电源支持	<ul style="list-style-type: none"> ● 输出最大功率: 30W ● 电压输入: 48-56V DC

	<ul style="list-style-type: none"> ● 输入方式：插拔式 5 芯 5.08mm 间距接线端子
LED 指示灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 电源指示灯：P1, P2 ● 系统指示灯：SYS ● 告警指示灯：ALM ● 网口指示灯：POE&Link&Act1-4 ● 光口指示灯：Link&Act F1-F2
环境规范	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作温度：-40-75℃ ● 存储湿度：-40-85℃ ● 相对湿度：5%-95%（非冷凝）
网络协议	<ul style="list-style-type: none"> ● IEEE802.3、IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3ad、IEEE802.3x、IEEE802.3af/at、IEEE802.3p、IEEE802.3q、IEEE802.3w、IEEE802.3d、IEEE802.3s
经营	<ul style="list-style-type: none"> ● 2L+
防静电	<ul style="list-style-type: none"> ● ±8kV(contact), ±15kV (air)
尺寸 (W*D*H)	<ul style="list-style-type: none"> ● 163*46.5*110mm

应用搭配

